

## Byxa Snickers 6362 PW Marinblå

6362 ProtecWork

Arbetsbyxa med normal passform och likadana fickor på båda benen. Perfekt för arbete i farliga miljöer. Den här byxan ger god säkerhet, arbetskomfort och rörelsefrihet samt ett tillförlitligt skydd.

- Certifierat svetstskydd
- DuPont™ Kevlar®-förstärkta benfickor
- KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
- Aramidförstärkningar på knäna
- Förböjda ben och grenkil för optimal rörelsefrihet
- Likadana benfickor på båda benen vilket innebär att byxorna passar både vänster- och högerhänta personer

### Material

Huvudtyg: 49 % modakryl FR, 42 % bomull, 5 % aramid, 3 % polyamid, 1 % antistatisk, 300 g/m<sup>2</sup>. Förstärkning: 39 % modakryl, 28 % CORDURA®, 17 % bomull, 15 % aramid, 1 % antistatiskt material, 270 g/m<sup>2</sup>.

### Certifieringar

-EN 1149-5 – Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper  
Godkänd

-EN ISO 11611 – Skyddskläder för svetsning och relaterade processer  
EN ISO 11611 – Skyddskläder för svetsning och relaterade processer  
Klass 1

A1 begränsad flamspridning

A2 begränsad flamspridning

-EN ISO 11612 – Kläder till skydd mot hetta och flamma  
EN ISO 11612 – Kläder till skydd mot hetta och flamma

Kläder till skydd mot hetta och flamma

A1 begränsad flamspridning

A2 begränsad flamspridning

B1 konvektionsvärme

C1 strålningsvärme

F1 kontaktvärme

-EN 14404 – Knäskydd  
EN 14404 – Knäskydd

Certifierad för knäskydd 9191 och 9112

Typ 2

Nivå 1

-CE-kategori  
CE-kategori

Kategori III

-IEC 61482-1-2 – Kläder till skydd mot termiska risker på grund av ljusbåge –

Testmetod: boxtest  
IEC 61482-1-2 – Kläder till skydd mot termiska risker på grund av ljusbåge – Testmetod: boxtest

Klass 1 (4KA)

-IEC 61482-1-1 – Kläder till skydd mot termiska risker på grund av ljusbåge,

testmetod Open arc

12 ATPV [cal/cm<sup>2</sup>]

81 HAF [%]

<b>Färg</b>	Mörkblå
<b>Modellsnitt</b>	Herr
<b>Tvättråd</b>	Ej blekning Kan torktumlas, låg temperatur Kemtvätt vissa tvättvätskor Maskintvätt Max 60 grader Strykning Max 110°C
<b>Standard / klassning</b>	CE Kategori III EN 1149-5 EN 11611 EN 11612 EN 14404 Typ 2, nivå 1 IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2



Variant	Artikelnr	EAN
W30/L30 (88)	63629500088	7332515281883
W30/L32 (44)	63629500044	7332515281777
W31/L30 (92)	63629500092	7332515281890
W31/L32 (46)	63629500046	7332515281784
W31/L35 (146)	63629500146	7332515282002
W33/L30 (96)	63629500096	7332515281906
W33/L32 (48)	63629500048	7332515281791
W33/L35 (148)	63629500148	7332515282019
W35/L30 (100)	63629500100	7332515281913
W35/L32 (50)	63629500050	7332515281807
W35/L35 (150)	63629500150	7332515282026
W36/L30 (104)	63629500104	7332515281920
W36/L32 (52)	63629500052	7332515281814
W36/L35 (152)	63629500152	7332515282033
W38/L30 (108)	63629500108	7332515281937
W38/L32 (54)	63629500054	7332515281821
W38/L35 (154)	63629500154	7332515282040
W39/L30 (112)	63629500112	7332515281944
W39/L32 (56)	63629500056	7332515281838
W39/L35 (156)	63629500156	7332515282057
W41/L30 (116)	63629500116	7332515281951
W41/L32 (58)	63629500058	7332515281845
W41/L35 (158)	63629500158	7332515282064
W44/L30 (120)	63629500120	7332515281968
W44/L32 (60)	63629500060	7332515281852
W44/L35 (160)	63629500160	7332515282071
W47/L30 (124)	63629500124	7332515281975
W47/L32 (62)	63629500062	7332515281869
W47/L35 (162)	63629500162	7332515282088
W50/L32 (64)	63629500064	7332515281876

**Worker Supply AB**  
**Verkstadsgratan 2**  
**856 33 Sundsvall**

**Org.nr**  
556803-1065  
**VAT.nr**  
SE556803106501

**Bankgiro**  
622-5429

**Telefon**  
0793-474191  
**Mobil**  
0725-280007

**Internet**  
[www.workersupply.se](http://www.workersupply.se)  
**Epost**  
[info@workersupply.se](mailto:info@workersupply.se)