



Glidlås Petzl ASAP LOCK

Löpande lås till rep

Med sitt unika låssystem så har ASAP blivit en ny standard inom fallskydd på höjd.

I normal användning så löper låset på repet utan att användaren behöver agera. Det följer fritt tills det blir en ökad acceleration eller snabb lägesförändring, då som först låser ASAP och stoppar användaren. ASAP LOCK kan manuellt låsas vid behov.

Beroende på användningsområde så kan man kombinera med falldämparen ASAP'SORBER.

Klassning: CE EN 12841 type A tillsammans med OK TRIACT-LOCK karbin och ett EN 1891 type A, 10-13 mm rep. En ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldämpare kan komplettera vid behov.

Klassning: CE EN 353-2 tillsammans med OK TRIACT-LOCK karbin och ett ASAP'AXIS 11 mm rep. En ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldämpare kan komplettera vid behov.

Klassning: EAC tillsammans med OK TRIACT-LOCK karbin och ett EN 1891 type A, 10-13 mm rep. En ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldämpare kan komplettera vid behov.

Klassning: ANSI Z359.15 tillsammans med en ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldämpare, en Bm'D or OXAN TRIACT-LOCK (international version) karbin, en CAPTIV positioneringsbygel och ett RAY 12 mm rep.



Färg	Gul
Material	Aluminium Nylon Rostfritt stål
Standard / klassning	ANSI Z359.15 CE EAC EN 12841 type A EN 353-2
Vikt	425g
Garanti	3 år

Variant	Artikelnr	EAN
	B071BA00	3342540822238

Worker Supply AB
Verkstadsgatan 2
856 33 Sundsvall

Org.nr
556803-1065
VAT.nr
SE556803106501

Bankgiro
622-5429

Telefon
0793-474191
Mobil
0725-280007

Internet
www.workersupply.se
Epost
info@workersupply.se