



Pully Petzl Mini Traxion

Högpresterande, öppningsbart block

MINI TRAXION är ett öppningsbart framstegsfångande block som är utformat för lyft och räddning. Det gör det möjligt att installera repet medan blocket är kopplat till förankringen. Den stora skivan, monterad på inkapslade kullager, ger utmärkt verkningsgrad (93 %). Kammen kan låsas i öppet läge, vilket gör att enheten kan användas som ett vanligt block.

Skiva med stor diameter i aluminium, monterad på inkapslade kullager för utmärkt verkningsgrad (93 %), även vid tunga lyft
Tandroterad kam med självrensande spår optimerar prestandan under olika förhållanden, t.ex. när repen är frusna eller smutsiga
För användning med rep med diameter mellan 7 och 11 mm

Enkel att använda:

Öppningsbar sidoplatta gör att repet lätt kan installeras medan blocket är kopplat till förankringen, vilket minskar risken att tappa det
Sidoplatta med trippel-låsmekanism är snabb och enkel att öppna, även med handskar
Kan användas som ett vanligt block genom att låsa kammern i upphöjt läge
Kompakt och lätt (150 g)

Hållbar:

Särskild sidoplattsdesign skyddar repets gång
Tandroterad kam i rostfritt stål för optimal hållbarhet

Specifikationer:

Vikt: 150 g
Certifiering(ar): CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 typ B, NFPA 2500 för teknisk användning av block och replämma, XF 494: FZL-Z-Q 8.5/11, XF 494: FZL-H-Q 8.5/11
Material: Aluminium, rostfritt stål, nylon
Min. repdiameter: 7 mm
Max. repdiameter: 11 mm
Skivtyp: Inkapslade kullager
Skivdiameter: 32 mm
Arbetsbelastning: $2 \times 2,5 = 5 \text{ kN}$
Brottstyrka: $2 \times 10 = 20 \text{ kN}$
Arbetsbelastning som framstegsfångande block: 2,5 kN
Brottstyrka som framstegsfångande block: 4 kN
Verkningsgrad: 93 %



Variant	Artikelnr	EAN
	P054AA00	3342540841871

Worker Supply AB
Verkstadsgratan 2
856 33 Sundsvall

Org.nr
556803-1065
VAT.nr
SE556803106501

Bankgiro
622-5429

Telefon
0793-474191
Mobil
0725-280007

Internet
www.workersupply.se
Epost
info@workersupply.se